



Universal Schlauchbox zur Wannenrandmontage

Die Schlauchbox ist mit allen Wannenrand- und Unterputzarmaturen kombinierbar

- höchste Flexibilität (H 510 mm x B 295 mm x T 50 mm)
- eigensicher gegen Rückfließen (nach DIN EN 1717)
- Mischwasseranschluss 1/2"

Der Brauseschlauch steht nicht ständig unter Zug, gleitet jedoch automatisch in die Schlauchbox zurück

- hochwertiger Metall-Sicherheitsbrauseschlauch
- Innenschlauch aus Silikon (W270, KTW-A)
- leichtgängig und einfach zu handhaben
- Brauseschlauch-Länge 150 cm
- über der Wanne austauschbar

Druckschlauch zur Anbindung des Brauseschlauchs

- DN 08, DVGW zugelassen W 543, W 270, KTW A
- Spritzwasser wird direkt in den Ablauf geleitet
- flex. Ablaufschlauch, Länge 200 cm
- DN 50 Anschluss
- Rückstausicherung / Geruchsverschluss

**einfache Montage
in wenigen Minuten!**



Drachstein GmbH

Böbinger Straße 9
67435 Neustadt an der Weinstraße

Fon: +49 6327 976 170

Fax: +49 6327 976 180

E-Mail: info@drachstein.de

weitere Infos unter:



www.drachstein.de



Montagesysteme für Wannenrandarmaturen





Montagerahmen mit Armaturenrägerplatte

- universell passend für 2- bis 5-Loch Wannrandarmaturen
- Armaturen-Trägerplatte aus Kunststoff
- Einhängerahmen verzinkt
- zu fliesende Fläche 650 x 130 mm



Montagegestell mit Armaturenrägerplatte

- universell passend für 2- bis 5-Loch Wannrandarmaturen
- verzinktes, selbsttragendes Ständerwerk
- Armaturen-Trägerplatte aus Kunststoff
- stufenlos höhenverstellbar von 485 bis 675 mm
- zu fliesende Fläche 650 x 130 mm



Schlauchbox zur Fliesenrandmontage

- Die Schlauchbox ist mit allen Wannrand- und Unterputzarmaturen kombinierbar
- jederzeit zugänglich und wartbar
 - eigensicher gegen Rückfließen (nach DIN EN 1717)
 - Mischwasseranschluss 1/2"

- Der Brauseschlauch steht nicht ständig unter Zug, gleitet jedoch automatisch in die Schlauchbox zurück
- hochwertiger Metall-Sicherheitsbrauseschlauch
 - Innenschlauch aus Silikon (W270, KTW-A)
 - leichtgängig und einfach zu handhaben
 - Brauseschlauch-Länge 150 cm
 - über der Wanne austauschbar

- Druckschlauch zur Anbindung des Brauseschlauchs
- DN 08, DVGW zugelassen W 543, W 270, KTW A

- Spritzwasser wird direkt in den Ablauf geleitet
- flex. Ablaufschlauch, Länge 200 cm
 - DN 50-Anschluss
 - Rückstausicherung / Geruchsverschluss
 - zu fliesende Fläche 395 x 100 mm

**einfache Montage
in wenigen Minuten!**



Montagegestell mit Schlauchkasten zur Fliesenrandmontage

Montagegestell

- verzinktes, selbsttragendes Ständerwerk
- stufenlos höhenverstellbar von 485 - 675 mm
- universell passend für 2- bis 5-Loch Wannrandarmaturen
- Armaturen-Trägerplatte aus Kunststoff
- großer Schlauchkasten zur problemlosen Aufnahme langer Brauseschläuche
- drei Anschlüsse 1/2" (Heißwasser / Kaltwasser / externer Wanneneinlauf)
- Spritzwasser wird direkt in den Ablauf geleitet
- flex. Ablaufschlauch, Länge 200 cm
- DN 50-Anschluss
- Rückstausicherung / Geruchsverschluss
- zu fliesende Fläche 650 x 135 mm